

Klemsan®



SK 4



Sipariş Bilgileri / Ordering Information

Siyah / Black	430 032
Beyaz / White	431 032

Teknik Veriler / Technical data

Kat Sayısı / Number of levels	1
Bağlantı sayısı / Number of connections	24
İzolasyon malzemesi / Insulating material	PP
Ambalaj Adeti / Packing Unit	100
Standartta uygun bağlantı / Connection in acc. with standard	EN 60998-2-1
Nominal akım IN / Nominal current IN	57A
Nominal gerilim UN / Nominal voltage UN	450 V
Daimi Operasyon Sıcaklığı max. / Continuous Operating Temp. Max.	80 °C

Boyutlar / Dimensions

Genişlik / Width	25,00 mm
Uzunluk / Length	174,50 mm
Yükseklik / Height	20,70 mm
Hatve / Pitch	15,00 mm

Bağlantı Verileri / Connection data

Bağlantı tipi / Connection method	Vidalı bağlantı / Screw connection
Tek damarlı min. iletken kesit alanı / Conductor cross section solid min.	6 mm ²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı / Conductor cross section solid max.	16 mm ²
İletken kesit alanı AWG/kcmil min. / Conductor cross section AWG/kcmil min.	10 AWG
İletken kesit alanı AWG/kcmil max. / Conductor cross section AWG/kcmil max	6 AWG
Çok damarlı min. iletken kesit alanı / Conductor cross section stranded min.	6 mm ²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı / Conductor cross section stranded max.	10 mm ²
Soyma uzunluğu / Stripping length	7,5 + 1 mm

Sertifikalar / Approvals

CE	
mm ² /AWG/kcmil	10 mm ²
Nominal current IN	57A
Nominal voltage UN	450 V
VDE	
mm ² /AWG/kcmil	10 mm ²
Nominal current IN	57A
Nominal voltage UN	450 V
UL	
mm ² /AWG/kcmil	AWG 10-6
Nominal current IN	55A
Nominal voltage UN	300V