



## **APP-PB 2,5-6/NM**

CE

<b>Sipariş Bilgileri / Ordering Information</b>	
Gri / Grey	464 009
Bej / Beige	464 000
<b>Renk Kodları / Color Codes</b>	
(Mavi / Blue ... ..1) - (Yeşil / Green ... ..2) - (Sarı / Yellow ... ..3) - (Kırmızı / Red ... ..4) - (Siyah / Black ... ..5) - (Beyaz / White ... ..6) - (Turuncu / Orange ... ..7)	
<b>Teknik Veriler / Technical data</b>	
İzolasyon malzemesi / Insulating material	PA
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı / Inflammability class according to UL 94	V0
Ambalaj Adeti / Packing Unit	25 pcs.
Daimi Operasyon Sıcaklığı max. / Continuous Operating Temp. Max.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min. / Continuous Operating Temp. Min.	-55 °C
<b>Boyutlar / Dimensions</b>	
Genişlik / Width	1,5 mm
Uzunluk / Length	55,70 mm
Yükseklik MR 35x7,5 / Height MR 35x7,5	59 mm
Yükseklik MR 35x15 / Height MR 35x15	66,5 mm
Yükseklik MR 32 / Height MR 32	63,60 mm